



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk