




Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur

Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1
Niet inbraakwerend	
Rookwerend	Sa - S200
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatiooroster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk

KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	-
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	TPE grijs of zwart
Chambrant	50,5 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Onmogelijk
-------------------------	------------

BESLAG

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid